TSD 9001

PROFESSIONAL PLASTIC

Tiras para / ***Strips for:***
PP (polipropileno),
ABS,
PE (polietileno),
PUR (poliuretano),

Solicite una demo

Repara rápidamente:
Cortes, roturas, rayaduras, rotura de soportes y anclajes aunque haya pérdida de material, relleno de perforaciones, etc... **Cualquier tipo de plástico se puede reparar.**

Equipo para soldadura de plástico potente, preciso, versátil y fácil de usar con temperatura regulable entre 160ºC y 480 ºC. Tiene un compresor interno para proporcionar el flujo de aire regulable en función del grosor de la pieza de trabajo y la velocidad de trabajo deseada así que no necesita conexión de gas externo ni compresor.

El equipo incluye:
Generador de soldadura, rasqueta para preparar superficie antes de soldar, rodillo de alisar en caliente,

Sus complementos recomendados son la lijadora especial para plásticos y una pinza / mordaza.

TSD PL289

Pistola ligera, manejable y precisa
Boquilla de salida: 5 mm.
Tamaño de pistola: 40x200 mm.

PLASTIC WELDER
It allows the repair of cuts and cracks, as well as reconstructing the supports and anchorages of damaged plastic pieces.

It is a powerful, precise, versatile and easy-to-use equipment that can operate with an adjustable temperature between 160ºC and 480 ºC. Its built-in compressor allows an air flow that can be adjusted according to the thickness of the work piece and the working speed.

Benefits:
- Quick & efficiently. - Easy to handle, low training required. - Different Melting-Strips

Ref. PL9002
Alicate pico de pato
Clamp/jaw.

Ref. PL9001
Rodillo para plástico
Roller for plastic

The machine includes:
Welding generator, scraper to prep the surface before welding, roller to smooth the surface while hot and plastic PP and ABS. The recommended complements are a sander for plastic and a clamp/jaw.

Datos técnicos / *Technical specifications*	TSD 9001
Alimentación / *Power supply*	230 V - 50/60 Hz
Potencia / *Power*	320 W - 1.4 A
Ajuste de temperatura / *Adjustable temperature*	160º / 480º C
Clase de protección / *Protection class*	IP 42
Boquilla ø / *Nozzle ø*	5 mm
Pantalla / *Display*	Double-spaced LCD

1994 - 2019
Tecsolda S.L. Camí Ral, 67
08292 - Esparreguera - Barcelona
Tel. 937 776 421
email: comercial@tecsolda.es