

CEM MIG 281C

MIG/MAG MONOFÁSICAS
**201/281: 4 RODILLOS DE ARRASTRE
POSIBILIDAD DE SOLDAR ALUMINIO
MIG CEM 281 C**
EA-SIMIG 151

COMPACT CEM 201


		EA-SIMIG 151 DUAL	COMPACT CEM 201	CEM MIG 281C
Alimentación monofásica	Volt	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Frecuencia	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Potencia máx absorbida	KW	3	5,5	7,5
Fusibles	Amp	10	25	20
Tensión de salida	Volt	18 - 28	14,1 - 22	14,3 - 25
Corriente de soldadura	Amp	30 - 145	17 - 200	20 - 250
Ciclo de trabajo 60974.1	Amp	130A-20% 75A-60%	170A-25% 110A-60%	250A-25% 160A-60% 125A-100%
Posiciones de soldadura	Nº	6	7	10
Hilos utilizables en acero	Ø mm	0,6 - 0,8	0,6 - 1	0,6 - 1
Hilos utilizables en acero inox.	Ø mm	0,8	0,8 - 1	0,8 - 1
Hilos utilizables en aluminio	Ø mm	0,8	0,8 - 1	0,8 - 1
Hilos tubulares utilizables	Ø mm	0,9	-	-
Clase de aislamiento		H	H	H
Grado de protección	IP	22	21	21
Dimensiones	mm	770x460x620	780x345x450	890x510x870
Peso	Kg	27	49	84
Código		1060101152	10203311CT	10203272CT

EA-SIMIG 151 DUAL: Equipo de soldadura MIG/MAG monofásico a 230 voltios. Especial para uso con hilo tubular sin gas y para acero, acero inoxidable y aluminio con gas. Se suministra con antorcha.

COMPACT CEM 201: Equipo de soldadura MIG/MAG de alimentación monofásica a 220 voltios. Incorpora euroadaptador de antorcha. Para chapa fina y trabajo ligero. Arrastre de 4 rodillos que permite el trabajo con aluminio.

CEM MIG 281C: Equipo de soldadura MIG/MAG de alimentación monofásica a 220 voltios. Incorpora euroadaptador de antorcha. Para trabajos profesionales de cerrajería. Arrastre de 4 rodillos que permite el trabajo con aluminio.